



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-IT.СП28.В.01165/20

Серия **RU** № **0224754**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 124527, РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, корпус 834 б, квартира 37. ОГРН: 1207700050491. Номер телефона: +79775865958. Адрес электронной почты: spektr.zel@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "OMAL S.p.A.". Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano (BS). Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: по приложению (см. Приложение – бланк № 0728893).

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная 3 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования с рабочими средами группы 1 и 2: краны шаровые, серии THOR, SUPREME, MAGNUM, типы и рабочие параметры по приложению (см. Приложение – бланк № 0728894). Продукция изготовлена в соответствии с ASME B16.34-2017 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами», ASME Глава VIII Разделы 1 и 2 (издание 2017) «Правила строительства сосудов под давлением», EN 12516-1:2018 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 1. Табличный метод для стальных корпусов клапанов». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808199

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 287/20-032, 288/20-032, 289/20-032 от 02.12.2020 Испытательной лаборатории "НордЛаб" ООО "НордЭксперт", аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21НО09. Акт о результатах анализа состояния производства от 24.10.2020. Обоснование безопасности OMAL VALV.010Б от 06.05.2019. Паспорта VM413E00ABA0AAQNV000M от 22.07.2020, VT114204CAAQAGMNV00BM от 20.10.2020, VS01920CA0EE0DKVA00M от 18.03.2020. Результаты расчетов на прочность: технический файл издание 02_rev.01 от 01.01.2019, 9_0584 от 26.05.2016, 9_0813 от 24.05.2016, 9_1187 от 30.05.2016. Руководство по эксплуатации UMAN1000 от 01.02.2019. Конструкторская документация Y_1264 от 17.09.2009, Y_1419 от 14.07.2010, Y_1645 от 13.07.2011, Y_2633 от 28.11.2013. Протоколы испытаний и измерений OV 002868 от 22.07.2020, OM 005100 от 20.10.2020, OM 000339 от 18.03.2020. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе PQ-87_rev.3 от 30.06.2020, PQ-88_rev.10 от 26.07.2019. Документы, подтверждающие характеристики материалов OV 002868 от 22.07.2020, OM 005100 от 20.10.2020, OM 000339 от 18.03.2020. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015 per. №236889-2017-AQ-ITA-ACCREDIA с 14.07.1992г. действителен до 09.06.2023, выдан органом по сертификации DNV GL – Bussiness Assurance (Италия). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия». Условия хранения: хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -10°C до +60°C. Срок хранения в заводской упаковке – 2 года. Срок хранения в распакованном виде – 1 год. Срок службы – не более 20 лет. Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР" - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 04/2020 от 10.04.2020.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.12.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 02.12.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

Мулюков Рамиль Равилевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01165/20

Серия **RU** № **0728893**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование филиала предприятия-изготовителя	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
"OMAL S.p.A."	ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano (BS)
"OMAL S.p.A."	ИТАЛИЯ, Via Brognolo, 12 – 25050 – Passirano (BS)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.CP28.B.01165/20

Серия RU № 0728894

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808199	Арматура промышленная трубопроводная 3 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования с рабочими средами группы 1 и 2: краны шаровые, серии THOR, SUPREME, MAGNUM, типы и рабочие параметры:	ASME B16.34-2017 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами», ASME Глава VIII Разделы 1 и 2 (издание 2017) «Правила строительства сосудов под давлением», EN 12516-1:2018 «Клапаны промышленные. Расчетная прочность корпуса. Часть. 1. Табличный метод для стальных корпусов клапанов»
8481808199	Краны шаровые, серия THOR, тип T1, номинальным диаметром от DN125 до DN250 мм включительно, при максимально допустимом рабочем давлении свыше 1,6 до 11,0 МПа включительно. Предназначены для газов и паров, и используемые для рабочих сред группы 1.	
8481808199	Краны шаровые, серия SUPREME, тип VS, номинальным диаметром от DN125 до DN600 мм включительно, при максимально допустимом рабочем давлении от 1,0 до 46,2 МПа включительно. Предназначены для газов и паров, и используемые для рабочих сред групп 1 и 2.	
8481808199	Краны шаровые, серия MAGNUM, тип M4, номинальным диаметром от DN125 до DN200 мм включительно, при максимально допустимом рабочем давлении свыше 1,6 до 5,5 МПа включительно. Предназначены для газов и паров, и используемые для рабочих сред группы 1.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)Мулюков Рамиль Равилович
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 124527, РОССИЯ, город Москва, город Зеленоград, корпус 834 Б, квартира 37.

ОГРН: 1207700050491. Номер телефона: +7 9775865958. Адрес электронной почты: spektr.zel@gmail.com.

В лице: генерального директора Голубевой Надежды Сергеевны

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная 1 и 2 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования рабочими средами группы 1 и 2: краны шаровые, клапаны седельные отсечные, клапаны пневматические отсечные, серия и типы по приложению (см. Приложение № 1 на 7 листах).

Изготовитель: «OMAL S.p.A.».

Место нахождения (адрес юридического лица): ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia; ИТАЛИЯ, Via Brognolo 12, Passirano (BS)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481808199, 8481809907.

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний и измерений № ОА000832 от 13.02.2019, № ОА020398 от 02.12.2019, № ОВ000850 от 28.02.2020, № ОВ000182 от 03.02.2020, № ОВ000497 от 11.03.2020, № ОВ000468 от 02.03.2020, производственной испытательной лаборатории "OMAL S.p.A.", адрес: ИТАЛИЯ, Via Ponte Nuovo, 11 – 25050 – Rodengo Saiano, Brescia. Обоснование безопасности OMAL.VALV.01 ОБ от 06.05.2019.

Технические паспорта № SM411401CAB0AAMNV00ZAAMA0 ОА000832/19 от 20.02.2019, № ST108104ABA0AEQNV000AFIP0 от 20.12.2019, № ARES.850 ПС от 21.02.2020. Руководства по установке, эксплуатации и обслуживанию № UMAN1000 от 01.02.2019, rif. 8_0843 от 01.01.2017, rif. 8_0841 от 01.01.2017. Чертежи Y_6240 от 03.07.2019, Y_5841 от 18.09.2017, I_2437 от 02.10.2014, Y_4321 от 21.04.2015, Y_4322 от 21.04.2015, Y_2395 от 24.05.2013, Y_1104 от 11.04.2008, Y_1118 от 20.06.2008, I_1977 от 09.02.2009, I_1983 от 16.01.2017, I_1984 от 09.02.2009, V400H209 от 16.10.2007, V410FX612 от 24.04.2013, I_1628 от 04.02.2002, V414X611 от 13.02.2013, V417X610 от 13.02.2013.

Результаты расчетов на прочность 9_1468 от 08.07.2019, 9_1449 от 07.06.2019.

Процедуры проведения гидравлических испытаний PQ 88 rev.10 от 26.07.2019.

Документы, подтверждающие характеристики материалов. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов изготовителя. Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности".

Условия хранения продукции: хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, при температуре воздуха от -10°C до +60°C. Срок хранения без переконсервации – не более 24 месяцев. Срок службы на клапаны седельные отсечные, клапаны пневматические отсечные - 10 лет. Срок службы на краны шаровые, не более – 20 лет.

Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР" - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора № 04/2020 от 10.04.2020.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.10.2025 включительно



ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-ИТ.СП28.В.12580/20

Дата регистрации декларации о соответствии

16.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12580/20



код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
8481808199, 8481809907	Арматура промышленная трубопроводная 1 и 2 категории опасности, предназначенная для оборудования и трубопроводов и использования рабочими средами группы 1 и 2: краны шаровые, клапаны седельные отсечные, клапаны пневматические седельные отсечные, серия и типы:	
8481808199	Краны шаровые серии PROCHEMIE, типы P0-P6: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, - номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 5,1 МПа; - номинальным диаметром свыше 100 до 150 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 3,5 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 150 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 5,1 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром свыше 50 до 150 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 5,1 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии KRATOS, тип KR: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 40 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 40 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, - номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 8,0 МПа включительно, с производением значения максимально	



М.П.

Заявитель

Голубева Надежда Сергеевна
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.СП28.В.12580/20



код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - номинальным диаметром свыше 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 40 МПа, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350;	
8481808199	Краны шаровые серии MAGNUM, типы M1, M5, M6: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 5,1 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 5,1 МПа, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром свыше 50 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 5,1 МПа, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии MAGNUM, тип M4; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1: - номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 10,2 МПа; - номинальным диаметром свыше 100 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 3,5 МПа включительно, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 10,2 МПа, с произведением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1: - номинальным диаметром от 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 8,0 МПа	



М.П. Заявитель

Голубева Надежда Сергеевна
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12580/20

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - номинальным диаметром свыше 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 10,2 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350;	
8481808199	Краны шаровые серии THOR, тип Т1: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, - номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 42 МПа; - номинальным диаметром свыше 100 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 3,5 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 42 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1: - номинальным диаметром от 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 8,0 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - номинальным диаметром свыше 32 до 200 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8,0 до 42 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350;	
8481808199	Краны шаровые серии THOR, тип Т2, Т3: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 5,1 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6	



М.П. Заявитель

Голубева Надежда Сергеевна
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12580/20

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	до 5,1 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1 , номинальным диаметром свыше 50 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 5,1 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии SUPREME: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1 : - номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 42 МПа; - номинальным диаметром свыше 100 до 200 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 3,2 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) до 350; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2 : - номинальным диаметром свыше 32 до 250 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 42 МПа; - номинальным диаметром 300 мм, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1 : - номинальным диаметром от 32 до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 8 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - номинальным диаметром от 32 до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8 до 42 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2 , номинальным диаметром свыше 200 до 600 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 42 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 500;	



М.П. Заявитель

Голубева Надежда Сергеевна
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 5



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12580/20

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
8481808199	Краны шаровые серии HERCULES, тип VHA4, VHA5, VHA6, LHA4, LHA5, LHA6: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 32 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 32 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1: - номинальным диаметром свыше 25 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 8 МПа включительно, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200; - номинальным диаметром свыше 25 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 8 до 32 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 350;	
8481808199	Краны шаровые серии 410, 415, 414, 417, 510, 515, 514, 517: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 4,0 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 4,0 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром свыше 50 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 4,0 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии 412, 432, 512, 532: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 50 до	



Подпись
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 6



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-IT.СП28.В.12580/20

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 4,0 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром от 50 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 4,0 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром свыше 50 до 100 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,0 до 4,0 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии 400, 401: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление от 4,0 до 10,2 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление от 4,0 до 10,2 МПа; - предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 4,0 до 10,2 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481808199	Краны шаровые серии 100, 153: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа;	
8481808199	Краны шаровые серии 101: - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 80 мм, максимально допустимое рабочее давление от 2,5 до 6,4 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром свыше 32 до 80 мм, максимально допустимое рабочее давление от 2,5 до 6,4 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 100;	



М.П. Заявитель

Голубева Надежда Сергеевна
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 7



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ИТ.СП28.В.12580/20

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
	- предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром свыше 50 до 80 мм, максимально допустимое рабочее давление свыше 2,5 до 6,4 МПа, с производением значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра (МПа.мм) свыше 200;	
8481809907	Клапаны пневматические седельные отсечные серии ARES, ATENA, ZEUS, типы J4, J9, J4M, - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 2,5 МПа; - предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 2, номинальным диаметром 50 мм, максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа;	
8481809907	Клапаны пневматические отсечные серии VIP, типы VNC, VDA, VNA, серии VIP EVO предназначенные для газов и паров используемые для рабочих сред группы 1, номинальным диаметром от 32 до 50 мм, максимально допустимое рабочее давление 1,0 МПа.	



Заявитель
подпись

ГОЛУБЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О. заявителя)